

FAKOLITH SLIP-STOP

Aditivo basado en micro-esferas de poliamida de fácil aplicación, alta calidad y baja absorción de agua que mezclado con pinturas y barnices principalmente de 2 componentes, epoxy o de poliuretano, proporciona un acabado rugoso antideslizante, principalmente de uso en pavimentos.



CLASE DE MATERIAL	Micro-esferas de poliamida de alta calidad y pureza, para añadir principalmente en la última mano de pinturas epoxy o de poliuretano, y obtener un acabado antideslizante con textura uniforme de fácil limpieza.
PROPIEDADES	Su forma especial favorece una gran compactación de la masa. Producto de baja absorción (1% ISO 62:2008) y libre de sustancias que contengan humedad.
CAMPOS DE USO	Para mezclarse principalmente con pinturas epoxy o poliuretano para suelos, marcación vial (naves industriales, almacenes, aparcamientos, bodegas, zonas viales, etc.). También puede servir para otras pinturas o barnices monocomponentes o bicomponentes donde se desee proporcionar rugosidad al acabado.
APLICACIÓN EJEMPLO EN GAMA EPOXY FK-45	<p>Proteja bien todas las superficies que no deban ser aplicadas. Tanto la preparación de la base como las dos primeras manos de pintura epoxy o de poliuretano, como por ejemplo con la gama FK-45 deben realizarse según indicaciones de la ficha técnica FK-45 (aplicación para pavimentos con acabado antideslizante).</p> <p>El aditivo antideslizante será añadido en la última mano de FK-45. Para ello, mezclar bien ambos componentes de la pintura, incorporando con agitación mecánica el componente B sobre el A. Seguidamente, incorporar un 3% en peso de aditivo antideslizante sobre el total de la mezcla de pintura epoxy mediante agitación mecánica. Se recomienda que en ambos casos la agitación mecánica sea a baja velocidad para evitar la oclusión de aire en la mezcla.</p> <ul style="list-style-type: none">• Relación de mezcla recomendada: 250 gr de aditivo antideslizante por juego de 7,5 Kg de FK-45, para convertir todo el bote en antideslizante. <p>Nota: según el efecto antideslizante deseado se puede variar la cantidad de producto a añadir. No se recomienda más de un 6% en peso sobre el total de la mezcla. Si el grado de rugosidad o resistencia, no es suficiente para el uso que le vaya a dar, deberá optar por sistema con arena de cuarzo QuarzMix en pavimentos.</p>
DENSIDAD	Aprox. 0,52 Kg/l.
ALMACENAJE	No superior a 48 meses.
ENVASADO	Botes de 250 gr. y de 2,5 Kg
DISTINTIVO	Para una correcta manipulación lea y siga la ficha de datos de seguridad.

NOTA LEGAL:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros.

