

macs Liquid

Sistema combinado macs:
1ºliquid - 2ºcracker.
Elimina rápidamente la mayor parte del graffiti.
Protector polivalente.
Al agua y libre de disolventes.
Incoloro- Transparente.



CLASE DE MATERIAL	Eliminador de graffiti universal de acción muy rápida para pinturas, aerosoles, rotuladores y graffitis en general, especialmente sobre todo tipo de bases resistentes a los disolventes.
CAMPOS DE USO	<p>Liquid – eliminador de pintadas y graffitis en general, aerosoles de bases nítricas, combinadas de resina artificial y acrílica, rotuladores, rotuladores resistentes al agua, bolígrafos. Liquid puede aplicarse tanto en interior como en exterior.</p> <p>Bases: Todo tipo de bases minerales, bases resistentes a los disolventes de forma duradera o ligeramente resistentes, cerámica, vidrio, películas, aluminio. ¡¡Recomendamos que antes de aplicar el producto se compruebe con Liquid la resistencia a los disolventes de la base en una zona no vista!!</p> <p>Límites técnicos: Plexiglas (en función del tipo – ¡hay que comprobarlo!), PVC. Para eliminar pinturas aerosoles de base bituminosa o de protección anticorrosiva de bajos recomendamos nuestro limpiador especial Cocopaste.</p>
APLICACIÓN	Liquid – eliminador de pintadas está listo para el uso y no debe ser modificado. Aplicar de forma homogénea pulverizándolo o utilizando un paño, pincel o esponja suave. Las temperaturas cálidas favorecen y aceleran el proceso de limpieza.
AGLUTINANTE	Factores desfavorecedores: Bases húmedas, lluvia, corrientes de aire, temperaturas bajas (frío), ventilación insuficiente durante la aplicación.
DATOS TÉCNICOS	Color: Incoloro, transparente Olor: Típico Punto de inflamación: >50°C Densidad: 1,03 Presión de vapor: 61 mbar Punto de ebullición: 120°C Almacenamiento: 1 año
CONSUMO MÍNIMO	De 100 ml a 200 ml/m ²
PELIGROSIDAD	Irrita ojos y piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua y consultar un médico. Empleese únicamente en espacios con buena ventilación. No inhalar el vapor. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión llamar inmediatamente a un médico y presentarle el embalaje o la etiqueta. Llevar guantes resistentes a los disolventes. En caso de aplicación Airless utilizar traje de protección de un solo uso y mascarilla protectora A2/P2. Contaminación del agua: WGK1 UBA nº 08090206 Código de producto: M-AB20
CASOS ESPECIALES	En casos excepcionales, la aplicación de MACS Liquid puede no ser totalmente efectiva, debido a la gran variedad de pinturas y lacas de diferente composición utilizadas en el pintado de graffitis. En estos casos será necesario la aplicación de otros productos de nuestra gama (Para bases extremadamente porosas recomendamos Macs Asur).
COMO APLICAR	<p><u>Aplicación combinada de eliminadores de pintadas macs sobre bases minerales:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Aplicar Macs Liquid – eliminador de graffitis pulverizándolo y dejar actuar unos minutos (¡No dejar que se seque!).2. Aplicar Macs Cracker – eliminador de sombras con la ayuda de un cepillo alcalino resistente (nailon, cerda natural u otro tipo de cerdas artificiales) sobre la superficie impregnada con Liquid - eliminador de pintadas- y dejar actuar unos minutos.

Nota: Cracker es altamente alcalino y en ningún caso debe aplicarse pulverizándolo. ¡Existe riesgo de causticación!

3. **Aclarar:** Al cabo de unos 15 a 20 minutos de actuación se elimina la aplicación combinada contra pintadas con un chorro de agua caliente a presión o con un procedimiento de pulverización y aspirado. Ocasionalmente puede necesitarse una limpieza final con FK-12.

Notas: Si después de la aplicación aún quedaran sombras de la pintada vuelva a tratar la superficie con Cracker eliminador de sombras. Las pinturas aerosoles de base bituminosa (protección anticorrosiva de bajos) no pueden eliminarse con este procedimiento, y deben eliminarse con MACS Cocopaste.

ENVASADO

Recipientes plásticos de 500 ml, 5 y 30l.

INDICACIONES

En todas las fases de la aplicación se trabaja con productos corrosivos y/o muy corrosivos. Por eso es imprescindible llevar los siguientes protectores: ropa de protección, gafas de seguridad, caretas protectoras en el caso de aplicación a chorro, guantes de protección de policloropreno o caucho nitrilito. Hay que tener a mano vinagre de uso doméstico para neutralizar las eventuales salpicaduras alcalinas sobre la piel. Imprescindible: botella para enjuague de ojos con agua.

NOTA LEGAL:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros.